

T E C H N I S C H E
F I C H E
L I C H T

CULTUURCENTRUM TER VESTEN

Gravenplein 2 - 9120 BEVEREN

☎ : (03) 750 10 08 – wim.de.strooper@beveren.be

A. TONEEL

Breedte opening	: 11 m
Hoogte opening	: 5,4 m
Speelvlak (Manteau-fonddoek)	: 11 m x 8 m
Voortoneel (Manteau-rand scene)	: 2,8 m
Brandscherf (Manteau-brandscherf)	: 1 m
Achtereetoneel (Fonddoek-muur)	: 0,75 m
Max. hoogte onder rooster	: 12,5 m
Toegang voor laden en lossen	
- toegangspoort	: sectionale poort
hoogte	: 3,4 m
breedte	: 4,5 m
diagonaal	: 5,0 m
- hoogte laad- en loskade	: 0,8 m
Toegang voor laden en lossen 2	
- toegangspoort	: sectionale poort
hoogte	: 2,1 m
breedte	: 3,0 m
diagonaal	: 3,6 m
- hoogte laad- en loskade	: gelijkvloers
Toegang tot Toneel	
-Toegangspoort	: sectionale poort
hoogte	: 2,5 m
breedte	: 3,0 m
diagonaal	: 3,9 m

B. ELEKTROTECHNISCHE UITRUSTING

Trekken	
- bediening	: handbediend - kant jardin
- dikte	: 50,8 mm (2 inch)
- decortrekken	: 22 - last : 250 kg -lengte : 14,5 m
- zijtrekken	: 1 jardin, 1cour - last : 250 kg -lengte 6m
Lichttrekken	: 6 - last : 500 kg -lengte : 14,5 m – elektrisch, bediening kant jardin
Portaalbrug	: L = 8 m, H = 6,4 m , beweegbaar, bediening kant cour
Manteau's	: opening 8 m tot 11m
Doek	:handbediend - kant jardin

C. EXTRA STROOMVOORZIENINGEN

Aantal	Afgezekerd per fase	Type aansluiting	Plaats	Benutting
3	125 A + N	CEE 380 V	Vooraan podium cour	Vrij,dimmer,Jardin
2	63 A + N	CEE 380 V	Vooraan podium cour	Vrij, PSU-rack
2	32 A + N	CEE 380V	Vooraan podium cour	Vrij, geluid
1	16 A + N	CEE 380V	Achter podium Jardin	vrij
1	16 A	4 x Shucko	Achter podium Jardin	vrij
3	20 A	4x Shucko	Vooraan podium cour	vrij
1psu-rack	63 A + N	18x Shucko	Vooraan podium cour	vrij

D. BELICHTINGSMATERIAAL

Licht tafel

- Merk/type : Chamsys MQ100 proX + Execute Wing
- Aantal kanalen : 4x universe direct out DMX / Ethernet (32 universe)
- Protocol : DMX 512, Artnet

DMX sturing

- Converter : Luminex Ethernet-DMX8 mkII
- DMX_Splitter : 1x in/link + 7 out (5pin)
: 1x in/link + 8 out (4x5pin/2x3pin/2x3pin swap)

DMX voorziening

- Podium : 2x5pin → zaal
: 2x5pin → regie
: 1x artnet → zaal
: 1x artnet → regie
: In/out link 5pin → Jardin
- Zaal : 2x5pin → Podium
: 1x artnet → Podium
- Regie : 2x5pin → Podium
: 1x artnet → Podium

Dimmers

- Merk/type : ADB / EURODIM2
- Aantal : 106 x 2,5 kW.
: 9 x 5 kW.

Dimmerrack Podium

- Merk/type : ADB / Mikapack 15/30
- Aantal : 36 x 3 kW
- Protocol : DMX 512
- Uitgang : 4x Harting / 4x Cee

Multikabel

- Harting multi : 1x 25m
: 3x 20m
: 3x 10m
: 3x 5m
- Multiblokken : 6xblok (8out CEE, Harting in/link)

Toestellen

Type	KW	Merk	Type	Aantal	Hoek	Barndoors	
PC	1	ADB	C101	12	10-65°	12	Vast portaal
PC	1	ADB	C103	24	7-61°	24	Los
PC	1	ADB	C103	4	7-61°	4	Vast manteau en koven
PC	2	ADB	C201	12	5-65°	12	Vast zaalbrug
Profiel	1	ADB	DS104	6	15-31°		Vast portaal
Profiel	1	ADB	DS104	4	15-31°		Vast manteau en koven
Profiel	0,8	ADB	WARP	10	12-30°		Los
Profiel	1,2	ADB	DVW105	5	38-57°		Los
Profiel	0.8	ADB	Warp	11	12-30°		Vast zaalbrug
Profiel	2	Niethammer	Enizoom	1	15-40°		Los
Fresnel	1	ADB	F101	8	13-59°	8	Los
Fresnel	2	ADB	F201	8	12-61°	8	Los
Fresnel	5	ADB	SH50 (studio)	1	12-51°	1	Los
PAR 64	1	Thomas	Cp60/61/62	32			Los
FLOORPAR 64	1	Major	CP62	12			Los
Cyclorama	1	ADB	ACP1001	12			Vast horizon belichting

Statieven

Vloerstatief : 6x clamp on
: 8x bolt on

Statief: : 5x Powerdrive (Hmax=3m)
: 3x ADB + spigot (Hmax=2m)
: 1x ADB + spigot (Hmax=3,8m)

Ballettoren : 8x toren

T-Bar

: 2 x 0,92m
: 4 x 1,16m
: 2 x 1,68m